

SKÖTSELANVISNINGAR

Termostaten

Termostathantaget på radiatorerna kan behövas "motioneras" (dvs, vrida vredet fram och tillbaka) "för att få maximalt varmvatteninläpp. Radiatorerna är nu över 30 år gamla och kan göra att de kärvar. Man kan också ta av handtaget (en insexskruv sitter på undersidan). Den lilla piggen på radiatoren kan försiktigt tryckas in och ut för att varmvattnet skall passera.

Köksfläktarna

Vi har med service med ca 3 års intervall på fläktarna och ventilationssystemet. Filtren måste dock rengöras under tiden. När alarmlampan lyser drag ur elkontakten och öppna kåpan. Dammsug filtren och sätt tillbaka elkontakten. På styrkortet tryck in återställningsknappen mer än 5 sekunder tills den blinkade lampan släcks. I ett särskilt blad finns en närmare beskrivning. På parhusen finns även ett luftintag på fasaden som har ett galler som behöver borstas rent.

Golvbrunnar

Golvbrunnarna kan helt eller delvis bli igensatta av skräp. Man bör därför kolla dem med jämna mellanrum. Plastgallret på brunnen är lätt att ta upp. Töm botten på skräp. Om ett stopp sitter längre in i avloppet använd rensband.

Vattenmätare

I tvättstugan finns en vattenmätare som avläses den 1 oktober varje år.

Vattenutkastare

Undvik att ansluta vattenslang vid minusgrader.

Fuktvarnare

Under diskbänken ska det finnas en fuktvarnare och när batteriet börjar ta slut ger den ifrån sig en larmsignal. Ha som vana att byta batteri årligen.